



- LEGENDA
- PLOCHY:
- AREÁLOVÉ KOMUNIKACE – asfalt
  - PARKOVACÍ STANÍ – betonová dlažba 11.80mm
  - POUŽITÉ PLOCHY – betonová dlažba 11.80mm
  - CHODNÍKY – betonová dlažba 11.60mm
  - RELIEFNI BETONOVÁ DLAŽBA – varovné o ságnutí pásy
  - ZELEŇ
- OSTATNÍ:
- NOVÉ HRANY
  - VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  - OBCHVAT BŘEŽINĚVSKÝ – řešeno samostatnou PD
  - STÁVNÍ HRANY
  - VÝŠKOPIS A POLNĚNÍ
  - HRANICE POZEMKŮ DLE KN
  - ČÍSLO POZEMKŮ DLE KN

BILANCE DOPRAVY V KLIDU

STANDARDNÍ	48
INVALIDNÍ	3
ELEKTRO	1
CELKEM	52

POZNÁMKY:

Obruby  
– lze obrub provedeno z betonu C20/25 XF3

Dlažba  
– spory obrub a dlažeb bodů provedeny do maximální šířky 3 mm, čelo  
obrubník v obou směrech

Bezbariérové úpravy  
– Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných  
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Materiál  
bezbariérových úprav bude použit v souladu s NV 163/2002 Sb. a s ním  
spojenými TN TZÚS 12.03. 04 až 06

REVIZE	DATA	POPIS
STAVENÍK		
DOKUMENT		
HLAVNÍ PROJEKTANT		
FABIIONN s.r.o. JIRSKOVA 2, 186 00 PRAHA 8		
ARCHTEKT		
PROJEKTANT PRŮJEKTU		
SO 901: ±0,000 = 259,50 Bpv SO 902: ±0,000 = 255,00 Bpv		
STUPEŇ PRŮJEKTU: DOKUMENTACE		
STAVBA: Polyfunkční zástavba Dáblice sever v Praze 8		
SO/NO/PS: C - SITUACNÍ VÝKRESY		
NÁZEV PRŮJEKTU: SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH		
VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing. JAROSLAV DOLEŽAL		PRŮJ.
KONTROLA: Bc. Petr Wied		
VYPRACOVANÍ: Bc. Petr Wied		
Č. ZNAČKY: 1000/24-30		DOK. VÝKRES
VERZE: 1.250		06/2024
SPOLUPRÁCE: CEST	SO/NO/PS	PRŮJ. A VÝKRES
FAB C.4	-	01.00