

8. Rozpis celkové nabídkové ceny

bod č.1	
požadavek:	Demontáž nepotřebného hasícího a řezacího zařízení Cobra 360HLS
nabízené provedení:	Demontáž kompletního zařízení CCS Cobra z levé přední komory – demontáž zařízení, demontáž rozvodů, demontáž elektroinstalace, úprava ovládacího panelu, (demontované zařízení je určeno k dalšímu prodeji jako plně funkční samostatný technický celek. Tzn. při demontáži zachoáme vše v plném rozsahu a v co nejmenším počtu skupin dílů a okruhů rozvodů.)
cena bez DPH:	128 000 Kč
cena včetně DPH:	154 880 Kč

bod č.2	
požadavek:	Výměna stávajícího jednostupňového požárního čerpadla za čerpadlo dvoustupňové. Výtlačná a plnicí hrdla zůstanou v levé a pravé zadní části vozidla, tak jak je tomu doposud.
nabízené provedení:	Demontáž původního čerpadla. Montáž nového dvoustupňového čerpacího zařízení THT 2000, VT/NT včetně úpravy vodního okruhu a ovládacího panelu (manuální příměšovač, výtlačné kohouty a ostatní vnější komponenty příslušné k čerpadlu zůstanou stávající)
cena bez DPH:	490 000 Kč
cena včetně DPH:	592 900 Kč

bod č.3	
požadavek:	Úprava ovládání systému čerpadla a nástavby s ohledem na výše uvedené změny v konfiguraci hasících zařízení se zvážením technických možností alternativního použití analogových prvků nebo digitálního tabletu.
nabízené provedení:	Současný ovládací panel bude upraven pro potřeby ovládání nového čerpadla pomocí tlačítek a spínačů. Zároveň bude dovybaven manometrem vysokotlakého okruhu čerpadla.
cena bez DPH:	95 000 Kč
cena včetně DPH:	114 950 Kč

bod č.4	
požadavek:	Přestavba pravé zadní rolety s náhradou navijáku s tlakovou hadicí Cobra za zařízení prvotního zásahu. Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. Hadice má hladký povrch. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. Proudnice je kombinovaná Vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury. Vysokotlaká proudnice je upevněna v držáku. Vysokotlaká hadice umožňuje odvodnění tlakovým vzduchem napojeným na vzduchovou soustavu CAS s navijákem vysokotlaké tvarově stálé a plně průtočné hadice o délce 60 m. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1
nabízené provedení:	Do zadní pravé komory bude namontován průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. Hadice má hladký povrch. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. Proudnice je kombinovaná Vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury. Vysokotlaká proudnice je upevněna v držáku. Vysokotlaká hadice umožňuje odvodnění tlakovým vzduchem napojeným na vzduchovou soustavu CAS s navijákem vysokotlaké tvarově stálé a plně průtočné hadice o délce 60 m. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1
cena bez DPH:	265 000 Kč
cena včetně DPH:	320 650 Kč

bod č.5	
požadavek:	V levé přední roletě namísto odebraného zařízení Cobra doplnit výsuv pro umístění elektrocentrály a kalového čerpadla s přípravou chytů na další příslušenství. Výsuvné plato rozdělené na 2 části, aby šla vysunout samostatně elektrocentrála a kalové čerpadlo. Obě plata využijí v maximální míře celý půdorys spodní části upravovaného prostoru.

nabízené provedení:	Dva vodorovné výsuvné prvky. Jeden pod elektrocentrálu, druhý pod kalové čerpadlo. Na výsuvkách budou vyhotoveny úchytné prvky pro aretaci vyjímatelného příslušenství poskytnutého zadavatelem pro zaměření a uchycení během přestavby levé přední komory.
cena bez DPH:	60 000 Kč
cena včetně DPH:	72 600 Kč

bod č.6	
požadavek:	Úpravy pravé přední rolety v podobě odstranění nejnižší police nad spodním výsuvem a úprava výsuvu pro uchycení ponorného kalového čerpadla Rosenbauer Nautilus 8/1 a hasičského vysavače Hydra (na ležato). Demontáž nejvyšší výsuvné police. Druhou výsuvnou polici shora posunout výš dle přiloženého vybavení.
nabízené provedení:	Úprava-změna uchycení na spodním výsuvu v pravé přední komoře. Demontáž nejnižší police. Demontáž nejvyšší výsuvné police. Posunutí druhého nejvyšší police.
cena bez DPH:	60 000 Kč
cena včetně DPH:	72 600 Kč

bod č.7	
požadavek:	V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „JEDNOTKA“, v druhém řádku SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, v třetím řádku je název obce „PRAHA-ŘÁBLICE.
nabízené provedení:	V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „JEDNOTKA“, v druhém řádku SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, v třetím řádku je název obce „PRAHA-ŘÁBLICE.
cena bez DPH:	10 000 Kč
cena včetně DPH:	12 100 Kč

bod č.8	
požadavek:	Oprava nefunkční couvací kamery
nabízené provedení:	Výměna za novou couvací kameru.
cena bez DPH:	26 000 Kč
cena včetně DPH:	31 460 Kč

bod č.9	
požadavek:	Příprava úchytů a držáků pro uložení vybavení do jednotlivých rolet vč. jejich zajištění proti pohybu.
nabízené provedení:	Vyhotovení úchytů a aretací do výše ceny tohoto bodu. Bude specifikováno zadavatelem a bude poskytnuta vyjímatelná výbava jejíž uchycení bude požadováno.
cena bez DPH:	36 000 Kč
cena včetně DPH:	43 560 Kč

bod č.10	
požadavek:	Vyčištění, promazání rolet a výsuvných plat nástavby. Celkové odzkoušení funkčnosti nástavby
nabízené provedení:	Vyčištění, promazání rolet a výsuvných plat nástavby. Pouze celková zkouška funkčnosti nástavby bez dalších oprav.
cena bez DPH:	30 000 Kč
cena včetně DPH:	36 300 Kč

Celková cena bez DPH:	1 200 000 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 452 000 Kč