



Aretační systém ASACONT se zástěnami

Systém umožňuje umístění a zabezpečení kontejnerových nádob proti samovolnému pohybu. Variabilní, samonosné řešení. Během užívání lze kdykoli přizpůsobit kapacitu kontejnerového stanoviště. Aretační systém ASACONT může být doplněný o zástěny, které zakrývají kontejnerové nádoby.

Technický popis:

Nosné betonové segmenty: rozměry 250x250x600mm, hmotnost: cca 80kg

Ukotvení ocelové konstrukce do betonových segmentů pomocí šroubů do betonu, zn. Fischer.

Ocelová konstrukce: žárový zinek, jekly o rozměrech: 80x80x3mm s navařenými aretačními oblouky, materiál konstrukční svařovaná trubka 33,7x2,6mm. Otvory opatřeny plastovými zátkami.

Paravanové zástěny:

boční zástěny s rozměry 1100 x 1230 – 1560mm,

zadní zástěny s rozměry 1350 – 1450 x 1230 – 1560mm,

materiál:

- fasádní profily modřínu Rhombus 24x100mm, modřín hranol 60x40mm
- recyklovaný materiál TRAPLAST tm. hnědé, rozměr 50x50mm, recyklované profily TRAPLAST tm. hnědé 21x78mm
- tahokov vzor oko kosočtvercové / vzor Residence – tři lamely v jedné zástěně

Zástěny jsou instalovány na dorazový jekl ocelové konstrukce systému ASACONT pomocí ocelových držáků.

Pozinkovaný spojovací materiál.

V Jablonci nad Jizerou, dne 2.5.2023

